


DREHSPULANZEIGER FÜR SCHALTTAFELEINBAU KLPQ144 (D3v144S)



- Drehspulmeßgerät
- DIN Größe 144x144
- beleuchteter Zeiger, Option
- LED-Beleuchtung, dimmbar
- 240° Skala, Design nach Kundenvorgabe

Anwendung

Das KLPQ ist ein Meßinstrument zur Visualisierung von Meßgrößen (z.B. Drehzahl oder Ruderlage) im Brückenbereich von See- /Binnenschiffen. Das KLPQ wird durch dimmbare LED's beleuchtet.

Skalendesign

Skalendesign nach Kundenvorgabe

Zeiger	Skalengrund	Teilung
schwarz	weiß	nach Vorgabe / 4-farbig
gelb	schwarz	nach Vorgabe / 4-farbig
weiß	schwarz	nach Vorgabe / 4-farbig

Technische Daten

Meßbereiche

Spannung: 0-1V/DC bis 0-250V/DC
-1-0-1V/DC bis -100-0-100V/DC

Strom: 0-1mA bis 0-100mA
-1-0-1mA bis -100-0-100mA


Skala: Kunststoff, antistatisch
Genauigkeit: Klasse 1,5, EN 60051 IEC 51
Beleuchtung: 24V/DC, LED
Verbrauch: ca.200mA

Gehäuse: Kunststoff, selbstverlöschend (UL94)
Schutzart: IP 66 Front, mit Neoprendichtung

Umgebungsbedingungen

Temperatur: Betriebsollbereich -25...50°C
Betriebsnennbereich -20...55°C
Lagerung: -40...70°C

Maße



Typ **KLPQ 144**

A Gerätemaß: 144x144

D Ausschnitt: 138x138
+ Toleranz: 1

E Einbautiefe: 61

Bestelldaten - Beispiel

1. Typ
2. Gerätedesign
3. Meßbereich
4. Eingangssignal
5. Zeigerbeleuchtung (optional)

1. KLPQ 144,
2. schwarzer Zeiger weiße Ziffern und Zeichen,
3. 120-0-120RPM
4. 10-0-10V/DC
5. mit Zeigerbeleuchtung